

Sanitaire wanden

EUROCLOISON® SANI

Het systeem ***EUROCLOISON® SANI*** is een scheidingswandsysteem dat volledig geprefabriceerd wordt. Deze wanden hebben als primerende eigenschap dat ze gebruikt kunnen worden in vochtige ruimtes. Ze zijn volledig opgebouwd uit materialen die niet aangetast kunnen worden door vocht, zo is het niet mogelijk dat er corrosie of rot optreedt. Enkele van de meest voorkomende toepassingsgebieden zijn kleedcabines van zwembaden, scheidingswanden voor toiletcabines voor openbare gebouwen, douchecabines en diverse anderen.

Panelen:

Voor de ***EUROCLOISON® SANI*** wanden worden volkern panelen gebruikt. Het zijn massieve, decoratieve en zelfdragende kunststofplaten die aan weerszijden bekleed zijn met een melamine toplaag. Voor deze toplaag kan er een keuze gemaakt worden uit onze 12 standaard kleuren, u kan deze terug vinden op onze kleurenkaart. De platen zijn vervaardigd op basis van thermohardende kunststofharsen, versterkt met cellulosevezels. Door dit onder hoge druk en hoge temperatuur samen te persen bekomt men een homogeen geheel. Deze platen worden standaard vervaardigd op een dikte van 13mm. Alle zichtbare randen zijn gebroken.

Profielen en pootjes:

De hoogte van een sanitaire wand bedraagt standaard 202cm van op de vloer gemeten. Aan de bovenzijde van de wand wordt over de totale lengte een stabilisator profiel voorzien van 64 x 40 mm. Als muur- en wandaansluiting wordt gebruik gemaakt van een U-profiel van 32 x 26 mm. Deze profielen zijn vervaardigd uit aluminium gemoffeld volgens één van onze vijf standaardkleuren die op de kleurenkaart terug te vinden zijn. De panelen worden bevestigd op pootjes uit nylon met een hoogte van 150 mm en een diameter van 30mm. Deze pootjes kunnen in hoogte versteld worden tot +/- 20 mm en zijn voorzien van een slagvaste nylon afdekrozet.

Deuren:

De deuren zijn uit dezelfde volkern panelen vervaardigd als de vaste panelen. De deursponningen zijn uitgefreesd en worden voorzien van een geluiddempende bumper. Elke deur wordt voorzien van drie oploopscharnieren waardoor ze automatisch sluiten. Er worden vaste deurknoppen voorzien en een vrij/bezet slot. Het slot bestaat aan de buitenzijde uit een rood/wit bezetaanduiding en aan de binnenzijde is er een draaigrendel voorzien. Alle onderdelen van het beslag zijn uit nylon vervaardigd en worden onzichtbaar bevestigd met schroeven. De standaardbreedte van een sanitaire cabinedeur bedraagt 61cm. Het is uiteraard ook mogelijk om andere deurbreedtes te verkrijgen.