

EUROCLOISON-MOBI



Mobiele Wanden





EUROCLOISON-MOBI is het mobiele wandstelsel dat toegepast wordt om multifunctionele ruimten te creëren, onder andere in winkels, banken, scholen, congresgebouwen, hotels en theaters. Jarenlange kennis en ervaring vormen de grondslag van het maximale resultaat dat wij telkens weer neerzetten. Onze projecten vertegenwoordigen het beste van de markt op ieder gebied, in ieder segment. Wij doen geen concessie op het gebied van kwaliteit en leveren consistent maatwerk tot in de kleinste details!

- De stijlvolle en functionele **Palace paneelwanden** geven elke ruimte een extra dimensie, van werkkamer tot congreszaal.
- De **Progress vouwanden** bieden een optimale flexibiliteit.
- De **Phonic vouwanden** garanderen een perfecte geluidsisolatie.
- De **Transpalace mobiele glaswanden** creëren eenvoudig privacy, terwijl de transparantie en het open karakter van de ruimte toch intact blijven.

Hieronder enkele van onze voornaamste referenties:

- Uitvaartverzorging Hansen te Geetbets – aula
- Eniac Joint Undertaking - gebouw White Atrium te Brussel – vergaderzaal
- Conserven Picolo te Stabroek - verbouwing feestzalen
- Project Kanaalpark te Vilvoorde – vergaderzalen
- Tyco Electronics Raychem opleidingscentrum EMEA
- Matexi Group – vergaderzaal
- Begrafenissen Pues te Herent - aula
- Stedelijke Lagere school Expo 34 - opsplitsen klaslokalen
- VBO - Het verbond van Belgische ondernemingen te Brussel – vergaderzalen
- Xtenso te Mechelen - inrichting nieuwe kantoorruimte & vergaderzaal
- Febiac - Belgische automobiel- en tweewielerfederatie – vergaderzalen
- Renovatie van het gebouw White Atrium i.o.v. Beos - vergaderzalen
- Thomas & Betts te Sint-Genesius-Rode - vergaderzaal
- Carimat te Braine-le-Château – vergaderzaal
- Begrafenissen Hendrick te Irchonwelz – aula
- Collège Saint-André te Auvélais - splitsen van lokalen
- Sylvain Liégeois te Battice – conferentiezaal
- Sogesmaint - Arsenal te Etterbeek – vergaderzalen
- Kantoor Attentia te Zwijnaarde
- Centre Hospitalier de Hornu-Frameries – kapel
- Garage Don Bosco te Buizingen
- FGTB te Haine-Saint-Paul – vergaderzaal
- Salon de coiffure Wella Studio te Brussel - opleidingslokalen
- OCMW Leuven



PALACE PANEELWANDEN

Ruimte opdelen in een handomdraai

Palace paneelwanden zijn als ruimte-oplossing ongeëvenaard dankzij het grote bedieningsgemak. Middels gelagerde wielstellen lopen deze mobiele paneelwanden zeer soepel door de railconstructie, met talrijke parkeermogelijkheden. Een onderrail in de vloer is niet nodig. De vloer blijft dus volledig intact.

Inzake brandveiligheid voldoen **Palace** paneelwanden aan de hoogste eisen. Als een van de weinigen in Europa bieden zij een brandwerendheid van meer dan 60 minuten! Uiteraard behoren ook wanden met een brandwerendheid van 30 minuten tot de mogelijkheden.



Palace paneelwanden

Palace 80: lichte constructie, groot bedieningsgemak

De **Palace 80** is een slanke paneelwand die ondanks zijn lichte constructie ruimschoots voldoet aan alle functionele eisen. Met een elementdikte van slechts 80 mm nemen de panelen in geparkeerde positie zeer weinig ruimte in beslag. De wielstellen waarmee de panelen kunnen worden verplaatst, hangen aan een aluminium draagkoker die horizontaal door de wand loopt. Deze draagkoker is weer bevestigd aan verticale aluminium profielen. Op deze manier ontstaat er een duurzame draagconstructie die de panelen op geen enkel punt belast. De Palace 80 is dan ook zeer praktisch in gebruik en heeft een groot bedieningsgemak.



Palace paneelwanden

Palace 90: robuust maatwerk

De **Palace 90** is het toonbeeld van robuust maatwerk. Terugliggende aluminium kaderprofielen zorgen voor een extra chique uitstraling. Deze wand past in iedere (werk)omgeving. Ondanks de slanke panelen heeft de Palace 90 een zeer uitgebreid pakket aan functionele kenmerken. Zo zijn bijvoorbeeld de akoestische eigenschappen door het gebruik van EPDM-drukslofeindstukken zeer goed.

Palace 110 S: bedieningsgemak, design en flexibiliteit

De **Palace 110 S** maakt ruimte-indeling eenvoudiger: hoge geluidsisolatiewaarden, dubbele of enkele loopdeuren, hoogtes tot vijftien meter overbruggen, eventueel gebogen elementen, semi-automatische bediening en brandwerendheid tot maar liefst zestig minuten! De Palace 110 S is dan ook de ideale wand voor bijvoorbeeld congressalen, scholen, ziekenhuizen en hotels waar geluidsoverlast taboe is.

De **Palace 110 S** wordt opgebouwd uit verschillende elementen. Deze elementen kunnen op tal van manieren worden afgewerkt. Zelfs rond uitgevoerde wanden en rails zijn leverbaar. Door gebruik te maken van een metalen zelfdragende frameconstructie haalt de Palace 110 S met gemak een hoogte van meer dan 15 meter! U kunt hierdoor een wand samenstellen die zowel technisch als ook op het gebied van vormgeving en design geheel aan uw eisen voldoet.



Palace paneelwanden

PALACE PANEELWANDEN

Type	Palace 80	Palace 90	Palace 110 S
Elementdikte	80 mm	90 mm	110 mm
Deuren	ja of nee	ja of nee	ja of nee
Vertikale Profielen	standaard omliggend	standaard terugliggende profielen	standaard omliggend
Elementhoogte	1500 - 3050 mm	1500 - 4050 mm	1500 - 15000 mm
Elementbreedte	600 - 1240 mm	600 - 1240 mm	600 - 1240 mm
Frameconstructie	aluminium / hout	aluminium / hout	aluminium / staal
Plaatmateriaal	10 mm	18 - 20 mm	14 - 18 mm
Brandveiligheid	brandvertragend Klasse 1 (optie)	brandvertragend Klasse 1 (optie)	brandvertragend Klasse 1 (optie)
Drukslofbediening	handbediend	handbediend	handbediend of elektrisch
Geluidsisolatie	36 - 44 dB	37 - 48 dB	37 - 57 dB Rw
Gewicht	ca. 20 - 37 kg/m ²	ca. 32 - 50 kg/m ²	ca. 31 - 56 kg/m ²

De dB waarden zijn gemeten volgens norm ISO 140, de Rw-waarden zijn vastgesteld volgens norm ISO 717. Brandwerendheid getest volgens ISO EN 20140-3, ISO EN 20717, BS 476 en NBN 713.020.



Palace paneelwand met loopdeur - gesloten

PALACE PANEELWANDEN

Type	Palace 110 SI	Palace 110 EI30	Palace 110 EI60	Transpalace
Elementdikte	110 mm	110 mm	110 mm	100 mm
Deuren	ja of nee	ja of nee	ja of nee	ja of nee
Vertikale Profielen	standaard inliggend	standaard inliggend	standaard inliggend	standaard omliggend
Elementhoogte	1500 - 15000 mm	1500 - 15000 mm	1500 - 15000 mm	1500 - 3500 mm
Elementbreedte	600 - 1240 mm	600 - 1240 mm	600 - 1240 mm	600 - 1240 mm
Frameconstructie	aluminium / staal	aluminium / staal	aluminium / staal	aluminium
Plaatmateriaal	14 - 18 mm	16 - 18 mm	19 - 22 mm	8 mm ESG of VSG glas
Brandveiligheid	brandvertragend Klasse 1 (optie)	30 minuten brandwerend	60 minuten brandwerend	-
Drukslofbediening	handbediend of elektrisch	handbediend of elektrisch	handbediend of elektrisch	handbediend of elektrisch
Geluidsisolatie	37 - 57 dB	45 - 56 dB	45 - 56 dB	46 dB
Gewicht	ca. 31 - 56 kg/m ²	ca. 33 - 65 kg/m ²	ca. 33 - 75 kg/m ²	ca. 65 kg/m ²

Certificaten, afwijkende productuitvoeringen en maten alsmede bijkomende technische informatie zijn op aanvraag verkrijgbaar.



Palace paneelwand met loopdeur - geopend



Ook het VBO-FEB (Verbond der Belgische Ondernemingen) deed een beroep op de knowhow van EUROPLAFOND om de vergaderzalen in zijn nieuwe ontmoetingscentrum in te richten.

Er werd onder andere gebruik gemaakt van de mobiele wanden EUROCLOISON-MOBI, waarmee een grote ruimte in een handomdraai kan omgevormd worden in twee kleinere vergaderzalen.

Bij dit vernuftige wandsysteem kan men niet vermoeden dat het om een echte scheidingswand gaat.

EUROCLOISON-MOBI betekent een esthetisch geslaagde oplossing die daarenboven op het vlak van geluidsisolatie de nodige waarborgen biedt.

PROGRESS en PHONIC VOUWWANDEN

De geluidsisolerende EURO-CLOISON-MOBI vouwwanden zijn leverbaar in twee types: Phonic en Progress. Bovendien is er van beide varianten zowel een vlakke als een accordeonversie leverbaar.

Verder zijn deze vouwwanden zo ontworpen dat vloergeleiding overbodig is. Uiteraard is ook geluidsafdichting van cruciaal belang.

Daarom zijn de EURO-CLOISON-MOBI vouwwanden uitgerust met solide, slijtvaste en akoestische sleeprubbers.



Type	Progress	Phonic
wanddiktes		
vlak	85 mm	110 mm
accordeon	130-160 mm	150-200 mm
wandhoogtes	1500-3050 mm	1500-3700 mm
		1800-3000 mm met deur
paneelbreedtes		
vlak	179-240 mm	180-302 mm
accordeon	150-298 mm	142-302 mm
plaatmateriaal	10 mm	14-16 mm
(optioneel brandvertragend klasse B1/M1)		
verticale profielen	kunststof	kunststof
	scharnierprofielen	scharnierprofielen
sleeprubbers	enkele loodrubbers, zwart	dubbele loodrubbers, zwart
deuren	-	enkele deur vast aan stijl (31 dB Rw)
luchtgeluidsisolatie	28 en 31 dB Rw	36, 40, 42 en 46 dB Rw
gewicht	ca. 14 kg/m ²	ca. 31-41 kg/m ²



PRESIDENT MOBIELE GLASWANDEN

Privacy met een open karakter

Mobiele glaswanden bieden tal van toepassingen in winkels, de horeca en overheids-, bank- en verzekeringsgebouwen. Met EURO-CLOISON-MOBI **President** creëert u eenvoudig privacy, terwijl de transparantie en het open karakter van de ruimte toch intact blijven. Dankzij de slanke constructie neemt deze functionele, stabiele wand in geparkeerde positie opvallend weinig ruimte in beslag.

Variatiemogelijkheden voor iedere ruimte

- Van winkelatalage tot ontvangsthal: de **President** glaswanden zijn modern en zorgen voor optimale lichtinval. Voor extra privacy kunt u het glas laten etsen, zandstralen of met folie beplakken.
- Daarnaast zijn ook teksten, logo's en complete dessins mogelijk. Enorm bedieningsgemak en vergaande keuzevrijheid in uitvoering zijn grote voordelen van deze mobiele glaswanden. We ontwikkelden een vernuftig automatische hevelmechaniek waarmee het ene paneel het andere vergrendelt. Hierdoor zijn overbodige, lastige draaiknoppen en hendels verleden tijd. U krijgt de garantie dat al onze elementen soepel en geruisloos voortbewegen.
- Belangrijk detail: de **President** glaspanelen zijn zodanig ontwikkeld, dat er geen verticale aluminium profielen nodig zijn. Waar de wand ook geplaatst wordt: u kunt altijd kiezen voor een doorlopend design zonder storende lijsten. Helderheid en transparantie staan voorop.





Maak kennis met het volledige EUROCLOISON-gamma

EUROCLOISON-SR: verplaatsbare systeemwanden monobloc

EUROCLOISON-SANI: sanitaire wanden en cabines

EUROCLOISON-DECO: decoratieve scheidingswanden

EUROCLOISON-MOBI: mobiele scheidingswanden

EUROCLOISON-TRANSPARENCE: volglazen wanden

EUROCLOISON-MS: metal stud wanden, vast of demonteerbaar

EUROCLOISON-PARAVENTS: kantoorschermen

EUROCLOISON-WALL CUPBOARDS: kastwanden

EUROCLOISON
DE PERFECTE SYSTEEMWAND

www.eurocloison.be - info@eurocloison.be