

EUROCLOISON-SR: description technique

- La cloison EUROCLOISON-SR est une cloison préfabriquée amovible et modifiable de type monobloc. Ceci sous-entend qu'elle est entièrement préparée en atelier et livrée sur chantier en tant qu'élément fini.
- Ce type de cloison n'a pas son pareil en matière de rapidité de montage. Les éléments monoblocs sont simplement posés l'un à côté de l'autre et reliés au moyen de clames de jonction sur lesquelles les profils de finition sont clipés.
- La modulation standard du système est de 1,20 m, toutefois le système permet la réalisation de tout travail sur mesure dans le sens le plus large du terme.
- Tous les éléments peuvent être démontés séparément sans devoir s'occuper des éléments contigus. Il suffit d'ôter les profils de finition de chaque côté et de dévisser les clames de jonction.
- Pour le démontage et la repose d'éléments de cloison, un outillage classique suffit. Du personnel non qualifié peut réaliser ce travail. Les éléments de même largeur sont parfaitement interchangeables. Il est dès lors toujours possible de modifier l'implantation de la cloison; d'où une grande souplesse d'utilisation.
- Les contacts entre le sol et la cloison, le plafond et les murs sont protégés au moyen de joints en caoutchouc et de joints en mousse.
- Les cloisons sont exécutées au moyen de lisses supérieures et inférieures, formant plinthe et frise et pouvant également servir de passage de câbles de tout genre. Le passage de câbles électriques s'effectue entre deux éléments derrière les profils de finition. Les interrupteurs électriques peuvent être insérés dans les panneaux à côté des profils. Lorsque les cloisons sont terminées, aucune vis ni autre moyen de fixation ne sont visibles.
- Les profils en aluminium sont laqués au four dans un coloris standard: Blanc RAL 9010, gris clair RAL 7035 ou coloris alu RAL 9006. Tout autre coloris peut être obtenu sur base d'un choix effectué dans la carte RAL. Le supplément de prix sera fonction du coloris choisi.
- Nous disposons d'un assortiment de modules de cloisons et de portes très étendu (voir pages 6-7). Vous pouvez aussi faire votre choix dans la très diversifiée gamme de types de portes (voir pages 10-11).
- Les éléments de cloisons sont constitués de profils en aluminium assemblés sous forme de cadres dans lesquels peuvent être posés soit des panneaux pleins, soit des volumes vitrés, en diverses exécutions. Les modules pleins sont réalisés sous forme de constructions de type sandwich constituées de deux panneaux d'aggloméré de bois recouvert de mélaminé et d'une épaisseur de 12 mm entre lesquels un matelas de laine de verre est incorporé.
- Les cloisons munies de parties vitrées peuvent être réalisées au moyen de simples ou doubles vitrages de différentes épaisseurs et types. Les volumes vitrés sont insérés entre des joints en caoutchouc. Les vides entre les éléments et derrière les profils de finition sont comblés à l'aide de laine de verre.
- Les cloisons finies dévoilent un aspect moderne et un "design" contemporain.
- Démontez ou remontez des cloisons, déplacez des cloisons, des portes ou des modules vitrés: ce sont des gestes simples à exécuter qui rendent ce système parfaitement souple à toute évolution de votre agencement.