

Cloisons Sanitaires ***EUROCLOISON® SANI***

Le système ***EUROCLOISON® SANI*** consiste en des cloisons de séparation totalement préfabriquées. Ces cloisons ont la qualité particulière de pouvoir être utilisées dans des espaces humides. Elles sont entièrement édifiées à l'aide de matériaux résistant à l'humidité et dès lors il n'y a aucune possibilité de les voir attaquées par la corrosion ou la pourriture. Quelques uns des principaux domaines d'application de ces cloisons sont les cabines de déshabillage dans les bassins de natation, les cloisons de séparation dans les toilettes des bâtiments publics, les cabines de douche et divers autres usages.

Panneaux:

Dans les cloisons ***EUROCLOISON® SANI*** il est fait usage de panneaux de type Volkern. Il s'agit de panneaux massifs, décoratifs et autoportants en matière synthétique fabriqués à base de fibres cellulosiques imprégnées de résine synthétique thermodurcissable. Ils sont recouverts de part et d'autre par une couche de finition en mélamine. Pour cette couche de finition on a le choix entre 12 coloris tels que représenté sur la carte des coloris. Un ensemble homogène est obtenu par la compression des divers composants sous haute pression et à haute température. Dans le format standard ils ont une épaisseur de 13 mm. Tous les angles sont chanfreinés.

Profils et Pieds:

La hauteur des cloisons sanitaires est de 202 cm mesurés à partir du sol. Le dessus des cloisons est pourvu sur toute la longueur d'un profil stabilisateur de 64 x 40 mm. Pour les raccords muraux et le raccordement des cloisons entre elles, il est fait usage d'un profil en forme de U de 32 x 26 mm. Ces profils sont façonnés à partir d'aluminium laqué au four dans un des cinq coloris standards repris sur notre carte de couleurs. Les panneaux sont fixés sur des pieds en nylon d'une hauteur de 150 mm et d'un diamètre de 30 mm. La hauteur des pieds est ajustable jusque +/- 20 mm de hauteur. Ils sont pourvus d'une rosace de finition cachant les vis.

Portes :

Les portes sont fabriquées à partir de panneaux Volkern identiques aux panneaux fixes. Elles sont réalisées avec feuillure et contre-feuillure munies de tampons antibruit. Elles sont équipées de trois paumelles hélicoïdales assurant la fermeture automatique, de boutons de porte fixes et d'une serrure libre/occupé. Un indicateur d'occupation rouge et blanc apparaît sur la face extérieure de la porte et sur la face interne est positionnée une poignée de verrouillage. Tous les composants de la quincaillerie sont exécutés en nylon. L'ensemble est fixé de façon invisible. La largeur standard d'une porte de cabine est de 61 cm. Il va de soi que d'autres largeurs de portes peuvent être obtenues.